

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Mua trang thiết bị y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho các khoa** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Số 3 tỉnh Lào Cai.

Địa chỉ: Tổ 7 phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Ông Hoàng Quốc Quảng - nhân viên phòng vật tư thiết bị y tế

Số điện thoại: 0779256678 . Mail: hoangducquang.yb@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư - Bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai.

Hoặc qua mail: hoangducquang.yb@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 19 tháng 09 năm 2025 đến trước 16h00 ngày 29 tháng 9 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư linh kiện mời thầu

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	đơn vị tính
1	Giường bệnh nhân 2 tay quay	- Giường có bánh xe: 01 cái - Cọc truyền dịch: 01 cái - Đệm: 01 cái Thông số kỹ thuật: - Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 2030 x 960 x 500mm. - Kích thước trong lòng giường (Dài x Rộng): 1900 x 900mm. - Góc nâng lưng: 0-75° - Góc nâng chân: 0-45° - Trọng tải tối đa: 240 kg - Dát giường dạng thanh nan, có lỗ, chất liệu làm bằng thép.	40	Cái

		- Bảng đầu giường và chân giường được làm bằng nhựa ABS, có thể tháo rời. - Thanh chắn 2 bên được làm bằng hợp kim nhôm, thanh chắn có 05 thanh, có thể gấp gọn xuống. - Giường có 4 bánh xe Ø 125mm có khóa hãm. - Giường có 01 cọc truyền dịch có 4 móc.		
2	Xe đẩy cáng inox	- Cáng được làm hoàn toàn bằng inox 304 (trừ bánh xe) - Xe đẩy cáng được hàn chết chắc chắn, các mối hàn liên kết được đánh bóng sáng - Kích thước : Cáng (Dài x Rộng x Cao): 2000x650x700mm, - Chân cáng và khung cáng làm bằng inox Ø 32mm dày 1.0mm - Mặt cáng bằng inox dày 0.8mm - Xe cáng có 04 bánh xe to Ø150mm, trong đó có 04 bánh có khóa hãm, lốp bánh xe bằng cao su khi đẩy rất êm. - Mặt cáng bằng inox sáng bóng, có gia công tăng cứng. - Khung xe cáng được gia công tăng cứng rất chắc chắn. - Xe đẩy có lan can chắn bệnh nhân ở hai phía và có thể gấp xuống được Đệm mút giường dày 7cm	20	Cái
3	Giường điện hồi sức	- Nguồn điện: 100 – 240 V, 50 Hz / 60 Hz - Công suất tối đa: 840 VA - Theo nguồn khác: 1.6 A, 450 VA - Chế độ hoạt động của động cơ điện: 10% tải, tối đa 2 phút hoạt động / 18 phút nghỉ - Kích thước và tính năng cơ khí: - Kích thước tổng thể (Khi thanh chắn bên dựng lên): L 2220 × W 1060 mm (±10 mm) - Kích thước khung nằm (mattress platform): L 1960 × W 900 mm (±10 mm) - Chiều cao giường: H 470–790 mm (±10 mm) - Góc tựa lưng tối đa: ≥ 70° - Góc nâng chân: ≥ 60° - Góc Trendelenburg/Reverse Trendelenburg (TR/ATR): ≥ 12° - Chiều cao thanh chắn bên (phía trên khung nằm): 380 mm (±10 mm) -	3	Cái
4	Xe đẩy dụng cụ 3 tầng	- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 800x450x950mm - Xe đẩy được làm hoàn toàn bằng inox 304 (trừ bánh xe) - Xe đẩy có 3 tầng - Khung xe được làm bằng inox dày 1.0mm	8	Cái

		- Khay xe được làm bằng Inox Φ 25mm, dày 0.8mm - Mỗi tầng có 04 lan can Φ 13mm, dày 0.8mm. - Xe đẩy có vành inox để xô nhựa: 01 cái - 04 bánh xe Φ 120mm nhập ngoại, trong đó có 02 bánh có phanh		
5	Đệm mút giường 7cm	- Kích thước: 90x190 cm, phù hợp với giường bệnh thông dụng trong các cơ sở y tế. - Chất liệu: Vỏ đệm: Da nhân tạo cao cấp, kháng khuẩn, dễ vệ sinh và chống thấm. - Lõi đệm: Mút cao cấp hoặc bọt đàn hồi, tạo cảm giác êm ái và hỗ trợ tốt cho cơ thể người nằm. - Độ dày: Thường dao động từ 5 cm đến 10 cm, tùy thuộc vào yêu cầu sử dụng. - Tính năng: Chống thấm nước: Dễ dàng lau chùi, bảo vệ đệm khỏi các chất lỏng. - Kháng khuẩn: Giảm thiểu sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc. - Dễ vệ sinh: Đảm bảo môi trường sạch sẽ, bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng. - Ứng dụng: Sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế hoặc tại nhà chăm sóc bệnh nhân.	150	Cái
6	Giường bệnh nhân inox	- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1900 x 900 x 540 mm - Chiều cao đến đỉnh cọc màn: 1650 mm - Chân, đầu giường, ống inox phi 32 mm - Khung giường hộp (30 x 60) mm, dày 1,0mm - Dát giường hộp (10 x 40 x 0,6) mm - Nan đỡ dát giường hộp vuông 25 mm, dày 0.6mm - Nan dọc đầu giường 5 ống phi 19 x 0,6 mm - Cọc màn chữ U ống phi 16 x 0,6 mm - Bảng kẹp bệnh án đầu giường: 01 cái - Chân đế bọc cao su	10	Cái
7	Đệm bàn đỡ	- Kích thước: Phù hợp với kích thước của bàn đỡ, thường có kích thước khoảng 80x180 cm hoặc tùy theo yêu cầu. - Chất liệu: Vỏ đệm: Da nhân tạo cao cấp, dễ vệ sinh, kháng khuẩn, chống thấm nước. - Lõi đệm: Mút đàn hồi, có độ bền cao, khả năng nâng đỡ tốt, giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái trong quá trình sinh nở. - Độ dày: Khoảng 5-10 cm, đảm bảo sự thoải mái và hỗ trợ trong suốt quá trình sinh. - Tính năng: Kháng khuẩn: Ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, đảm bảo vệ sinh cho sản phụ. - Chống thấm nước: Dễ dàng lau chùi và vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. - Chất liệu an toàn: Không gây kích ứng da, an toàn cho sản phụ và em bé. - Dễ dàng vệ sinh: Đảm bảo môi trường sạch sẽ và	4	cái

		để bảo dưỡng.		
8	Tủ đầu giường (có bánh xe)	Tủ được làm bằng nhựa PP. - Kích thước tủ (Dài x Rộng x Cao): 450 x 420 x 780mm. - Tủ có 04 bánh xe - Tủ chia làm 2 ngăn - Tủ có 02 quai nhựa ở 2 bên	70	Cái
9	Tủ đựng thuốc sát trùng	Thông số kỹ thuật: - Kích thước: (Ngang x Sâu x Cao) : 800x400x1600mm (sai số ± 5mm) - Vật liệu khung được làm hoàn toàn bằng Inox không nhiễm từ - Khung tủ làm bằng Inox 25x25mm, dày 0.8mm. - Tủ có hai tầng : + Tầng trên mặt trước hai cánh kính có khung Inox 20x20mm, dày 0.6mm, bên trong có hai đợt inox chia đều thành 3 khoang , ba mặt còn lại bọc Inox. + Tầng dưới mặt trước hai cánh bọc Inox có khung cánh 20x20mm, dày 0.6mm, bên trong có đợt Inox chia đều thành 2 khoang , ba mặt còn lại bọc Inox. - Cánh tủ trên và dưới có tay nắm Inox, có khóa đóng mở nhẹ nhàng , chắc chắn - Xung quanh tủ được bọc bằng Inox và kính trắng. - Phần chân tủ cao 110 mm có đóng nút cao su .- Tủ được gia công chắc chắn	2	Cái
10	Tủ đựng thuốc sát trùng	Thông số kỹ thuật: - Kích thước: (Ngang x Sâu x Cao) : 800x400x1600 mm (sai số ± 5mm) - Phần Khung, sườn bằng inox tủ được làm hoàn toàn bằng inox 304 - Tủ có 02 ngăn độc A, B - Kích thước ngăn độc (Dài x Rộng x Sâu): 700 x 300 x 300 (± 5)mm - Khung tủ làm bằng inox hộp 25x25mm, dày 0.6mm - Cánh tủ bằng inox hộp 20x20mm, dày 0.6mm - Bên ngoài tủ được làm bằng inox và kính trắng - Tủ có 02 khoang + Khoang trên có 01 sàn phẳng và 01 sàn nghiêng , sàn nghiêng được chia các ô nhỏ để thuốc	1	Cái
11	Cọc truyền dịch	- Cọc truyền được làm từ inox không nhiễm từ (trừ bánh xe) - Cọc truyền có 04 chân và 4 bánh xe 0,50 mm - Chân được làm bằng Inox hộp 30x60mm, dày 0.6mm và một thanh đứng Inox 0,25 cao 1000 mm, dày 0.4mm - Thanh treo chai dịch bằng Inox phi 16 mm cao 1000 mm một đầu hàn thanh có móc treo chai dịch	40	Cái

		truyền bằng Inox đặc 05mm. - Thanh treo chai dịch truyền có thể điều chỉnh chiều cao từ 1200 mm đến 1800 mm định vị chắc chắn bằng núm vặn.		
12	Tủ sấy tiệt trùng	Nhiệt độ - Dải nhiệt độ làm việc: tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường tới +300 °C - Độ chính xác nhiệt độ cài đặt: 0.1 °C tới 99.9 °C và 0.5 °C từ 100 °C - Khoảng nhiệt độ cài đặt: +20 °C tới +300°C - Đo nhiệt độ: 1 cảm biến nhiệt Pt100 loại A, 4 vòng lặp Công nghệ điều khiển: - Ngôn ngữ cài đặt: tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan, Séc và Hungary. - Bộ điều khiển controlCOCKPIT: Một màn hình, bộ điều khiển bộ vi xử lý PID đa chức năng thích ứng với màn hình màu TFT độ nét cao. - Hẹn giờ: Bộ đếm ngược kỹ thuật số so thời gian cài đặt, có thể điều chỉnh từ 1 phút tới 99 ngày hoặc hơn - Tủ có chức năng SetpointWAIT: chương trình hoạt động của tủ chưa được tính cho tới khi đạt nhiệt độ cài đặt - Hiệu chuẩn: tại ba giá trị nhiệt độ tự chọn - Các thông số có thể điều khiển: nhiệt độ, vị trí cánh gió, chương trình thời gian, múi giờ, thời gian mùa hè/mùa đông Đối lưu - Đối lưu không khí tự nhiên - Hỗn hợp không khí tiền gia nhiệt được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh cánh gió - Thông hơi: lỗ thông hơi được kết nối với bộ giới hạn cánh gió Giao tiếp: Thông số được lưu trữ trong trường hợp mất điện Chức năng an toàn - Kiểm soát nhiệt độ: có thể lựa chọn bộ kiểm soát quá nhiệt điện tử hoặc bộ giới hạn nhiệt độ cơ học TB, bảo vệ mức 1 theo tiêu chuẩn DIN12880, ngắt quá trình gia nhiệt khi nhiệt độ tủ vượt quá nhiệt độ cài đặt khoảng 20 °C - Tự động phân tích lỗi Thiết bị tiêu chuẩn - Giấy chứng nhận hiệu chuẩn của nhà	Cái	01


		· sản xuất ở 160°C - Cửa bằng thép không gỉ với 2 điểm khóa - Bên trong cung cấp kèm 02 khay thép không gỉ dạng lưới Bên trong làm bằng thép không gỉ - Phía bên trong làm bằng thép không gỉ, dễ dàng vệ sinh, có rãnh gia cường giúp tích hợp và bảo vệ vùng gia nhiệt ở 4 phía - Thể tích: 256 lít - Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 640x800x500 mm - Số vị trí để khay tối đa: 9 vị trí - Tải trọng tối đa: 300 kg - Tải trọng tối đa của khay: $\geq 20\text{kg}$ Khung thép không gỉ - Kích thước khoảng (Rộng x Cao x Sâu): 824x1183x684 mm (thêm 56mm cho tay cầm cửa) - Phía sau làm bằng thép mạ kẽm Thông tin phần điện - Nguồn điện 230VAC (220VAC), 50/60Hz Công suất khoảng 3400W		
--	--	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 4 năm 2025.

4. Các thông tin khác (nếu có).

Nghĩa Lộ, Ngày 19 Tháng 9 năm 2025



Phan Thanh Tôn